

# Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v

## Für das Aestuver™ Kombischott ST



### PRODUKT

Der Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v ist ein vakuumverpacktes, weiches, flexibles Schaumstoffformteil aus Polyurethan, versetzt mit halogenfreien Brandschutzadditiven, intumeszierend. Polyurethane sind besonders vielseitige Kunststoffe, die sich in unterschiedlichste Formen schäumen oder gießen lassen.

Als Formteil kommt er im Aestuver™ Kombischott ST Abschottungssystem zum Einsatz für Kabel- und Rohrdurchführungen. Nach Öffnen der Folie expandiert der Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v auf die Standardgröße.

### ANWENDUNG

Der vakuumierte Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v verschließt enge Restöffnungen und bietet einen dichten Verschluss durch Expandierung auf Standardgröße.

Der Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v darf wahlweise mit oder ohne Folie eingebaut werden.



Anwendung	S90	Prüfzeugnis Nr.
System Aestuver™ Kombischott ST	X	Z-19.53-2529 (Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N)

Materialkennwerte	
Abmessung	200 x 120 x 60 mm
Verbrauch	Nach Bedarf
Farbe	Rotbraun
Konsistenz	Weich, elastisch
Rohdichte	240 kg/m <sup>3</sup> bis 300 kg/m <sup>3</sup>

Zulassungs-/Nutzungsdaten	
Baustoffzulassung	Z-19.15-2466, DIBt (ZZ-Brandschutzschaum BDS-N)
Zulassung	Z-19.53-2529 (Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Klasse E
Baustoffklasse gem. DIN 4102	Normal entflammbar, B2

Transport/Lagerung/Verarbeitung	
Dauerhafte Kontakt- bzw. Umgebungstemperatur	≤ 80 °C
Lagerstabilität	4 Monate (Vakuumierung)

Händlerdaten	
Artikelnummer	8041011
EAN	40 0 7548 013444
Gebindeform	Karton
Stück/Karton	10
Gewicht/Verpackung	ca. 4,4 kg
Mindestbestellmenge	Karton

## VERARBEITUNG

Im Aestuver™ Kombischott ST wird der vakuumierte Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v zum Verschließen enger Restöffnungen eingesetzt. Hierbei gewährleistet er den erforderlichen dichten Verschluss durch Expandierung auf Standardgröße. Der Einbau des Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST-v darf wahlweise mit oder ohne Folie erfolgen.



Verschließen Sie enge Restöffnungen mit dem Aestuver™ Brandschutzstein ST-v.

Weitere Informationen sind dem Produktdatenblatt Aestuver™ Brandschutzstein 200 ST und zugehöriger ABZ Z-19.53-2529 zu entnehmen.

## WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.